

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на требуемые к поставке компьютеры

№ п/п	Наименование требуемого товара	Технические характеристики и комплектация	Ед. изм.	Кол-во
1	ASUS UL50Vt	<p>Характеристики процессора не менее: Intel® Core™2 Duo Processor SU7300 : 1.3 GHz</p> <p>Операционная система: Подлинная Windows® 7 Профессиональная,</p> <p>Чипсет: Mobile Intel® GS45 Express Chipset +ICH9M</p> <p>Основная память DDR3 1066 MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket for expansion up to 4GB SDRAM</p> <p>Объем памяти не менее 2048 Мб</p> <p>Экран не менее: 15.6" HD (1366x768) LED backlight ColorShine</p> <p>Графическая система не менее: NVIDIANVIDIA® GeForce® G 210M , 512MB GDDR3 VRAM (Switchable graphics) with</p> <p>Жесткий диск не менее: 2.5" 9.5mm SATA не менее 320GB,5400rpm</p> <p>Оптический привод: DVD Super Multi</p> <p>Карт-ридер: 5 in 1 card reader., SD,MMC,MS-Pro,xD</p> <p>Видео камера не менее: 0.3 Mega Pixel web camera</p> <p>LAN/WLAN: Built-in Bluetooth™ V2.0+EDR(optional feature) Built-in Bluetooth™ (optional feature) 10/100/1000 Base T Intel® WiFi Link 1000 AzureWave NE785H Integrated 802.11a/b/g/n</p> <p>Аудио: ALTEC LANCING co-brand speakers SRS Built-in stereo speakers</p> <p>Параметры батареи / время автономной работы не менее: 4 cells: 2200 mAh 8 cells: 4400/5600 mAh</p> <p>Размеры и вес не более: 38.6 x 25.9 x 1.64~2.64 cm (W x D x H) 2.1 kg, (with 4 cell battery)); 2.3 kg (with 8 cell battery)</p>	шт	4

2	Sony Vaio VGN- TT4MRG/B	<p>Характеристики процессора не менее: Intel® Core™2 SU9400 (1400Mhz)</p> <p>Операционная система: Подлинная Windows® 7 Профессиональная,</p> <p>Чипсет: Mobile Intel® GS45 Express</p> <p>Основная память DDR3 SDRAM 800 MHz</p> <p>Объем памяти не менее 2048 Мб</p> <p>Экран: ЖК-дисплей X-black со светодиодной технологией Размер диагонали (дюймы) не менее 11,1</p> <p>Графическая система Mobile Intel® Graphics Media Accelerator 4500MHD</p> <p>Жесткий диск не менее: 250 GB</p> <p>Оптический привод: DVD+-RW/+R DL/RAM</p> <p>Видео камера: Матрица (мегапиксели) не менее 0,3</p> <p>LAN/WLAN: Wireless WAN 7,2 Мбит/сек (HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS) 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T</p> <p>Аудио: Intel® High Definition Audio Compatible</p> <p>Параметры батареи / время автономной работы: Литий-ионный аккумулятор (VGP-BPS14/B)/ Не менее 540 мин</p> <p>Цвет: Антрацит</p> <p>Размеры и вес не более: 199,8 (мм) x 23,5 (мм) x 279 1.28 (кг)</p>	шт	2
---	------------------------------------	---	----	---

3	Комплект (системный блок + монитор + клавиатура + мышь)	<p>HP Pro 3010 SFF Технические характеристики в соответствии с характеристиками для указанной марки оборудования.</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Процессор: не менее Intel® Pentium® Dual-Core E6500 Частота процессора: не менее 2800 MHz Частота системной шины: 1066 МГц Объем оперативной памяти: 2048 (2x1024) Mb Оперативная память: DDR3 Частота оперативной памяти: 1333 MHz Кэш второго уровня (L2C): 2048 Kb Чипсет видео: Intel® GMA X4500HD Размер видеопамати: до 384 Mb Чипсет: Intel® G43 Express Размер жесткого диска: не менее 500 Gb CD/DVD привод: DVD+/-RW SuperMulti LightScribe Звуковая система: Встроенная поддержка звука высокой четкости с аудиокодеком Realtek ALC888 Разъемы Сзади: 4 порта USB 2.0, 1 порт RJ-45, 1 порт DVI-D, 1 порт VGA, вход для микрофона, аудио вход/выход; Спереди: 2 порта USB 2.0, аудиопорты Сеть: Встроенный контроллер Realtek 8111DL GbE Ethernet ОС: Windows XP Prof + Windows 7 Размеры: 339 мм x 387 мм x 101 мм LockАксессуары: Клавиатура + Мышь Корпус: Small Form Factor</p> <p>Монитор</p> <ul style="list-style-type: none"> - диагональ не менее 19", - разрешение не менее 1280x1024, - время отклика не более 5 мс, - контрастность не менее 1000:1, - яркость не менее 300 кд/м2, - угол обзора не менее 170° / 160°, - покрытие экрана антибликовое, - авт. настройка изображения, - Формат LCD-матрицы 5:4 	Комплект	47
---	---	--	----------	----

4	Сервер	<p>HP DL580</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Процессор: не менее 4-х Intel® Xeon® Quad-Core E7420 Кэш второго уровня (L2C): 8Mb Объем оперативной памяти: не менее 16 Gb Жесткий диск: не менее 300 Gb 10K hot plug SSF SAS Контроллер жестких дисков: с аппаратной поддержкой RAID 5, объем кэш-памяти не менее 512 мб Объем дискового массива: не менее 1 Tb Сеть: не менее 2-х Gigabit Ethernet портов ОС: Windows Server 2008 R2 Корпус: Rack Form Factor 4U Конструкция системного блока должна обеспечивать невозможность самопроизвольного (случайного) отключения от сети электропитания 220 В.</p>	Комплект	1
---	--------	---	----------	---

5	Сервер	<p>HP DL380</p> <p>Технические характеристики:</p> <p>Процессор: не менее 2-х Intel® Xeon® Quad-Core E5620 Объем оперативной памяти: не менее 8 Gb ddr 3 Жесткий диск: не менее hot plug SSF SAS 146 Gb 15K Контроллер жестких дисков: с аппаратной поддержкой RAID 5, объем кэш-памяти не менее 256 мб Объем дискового массива: не менее 1 Tb Сеть: не менее 2-х Gigabit Ethernet портов ОС: Windows Server 2008 R2 Корпус: Rack Form Factor 2U Конструкция системного блока должна обеспечивать невозможность самопроизвольного (случайного) отключения от сети электропитания 220 В.</p>	Комплект	1
---	--------	--	----------	---

Конкурсная и Котировочная комиссия ООО «Пермрегионгаз»